

# FIBER FORCE

FIBER FORCE

*Insuffleuse d'isolant*

intec

Grâce aux idées et suggestions des bricoleurs, nous avons pu développer FiberForce : la meilleure technologie d'insufflation d'isolant possible. De plus, l'intégration de son sas à la technologie éprouvée fait de FiberForce un appareil qui se distingue par sa simplicité et qui minimise les temps d'arrêt. Le résultat est un outil supérieur et léger qui réussit à satisfaire les besoins des plus exigeants des bricoleurs.



*Meilleure insuffleuse portable sur le marché pour les bricoleurs, voyez pourquoi!*

Pour les petites entreprises et les bricoleurs, la conception unique et le haut rendement de FiberForce offrent de nombreux avantages.

## QUELQUES CARACTÉRISTIQUES :

- **Disjoncteur de fuite à terre incorporé**
- **Plateau de chargement à charnière**
- **Léger et portable**
- **Trémie amovible**
- **Cordon d'alimentation à verrou rotatif**
- **Grande production**
- **Télécommande sans fil**
- **Meilleure longueur d'arc de sa classe**
- **Construction de plastique durable**
- **Système d'agitation double**
- **Joints de polyuréthane**
- **Filtre facile à nettoyer**
- **Compteur horaire**
- **Vanne à glissière (optionnel)**



## ACCESSOIRES INCLUS



- Raccords de débranchement rapide du boyau  
(1) raccord mâle  
(2) raccord femelle
- (3) Agrafes en acier inoxydable pour boyau de 2 1/2"
- (1) Cordon d'alimentation à verrou rotatif de 50' 14/3
- (2) Boyaux d'insufflation de 50' x 2 1/2"
- (1) Télécommande sans fil

## PRODUCTION



Production de cellulose  
1050 livres à l'heure  
476 kg à l'heure



Production de fibre de verre  
428 livres à l'heure  
194 kg à l'heure

## Spécifications



Hauteur	48,625"/124,5 cm
Largeur	29,25"/74,3 cm
Longueur (base)	28,125"/71,4 cm
Poids (appareil seulement)	150 lb/68,2 kg
Poids (livraison)	222 lb/100,7 kg
Production	1050 lb/h – cellulose 476 kg/h – cellulose 428 lb/h – fibre de verre 194 kg/h – fibre de verre
Boyau avec télécommande sans fil	2-1/2" x 50' 63,5 mm x 15,2 m
Télécommande sans fil (portée)	250'/76,2 m
Moteur à engrenage	0,44 HP @ 82 RPM
Puissance du moteur	296 po/lb – 341 cm/kg
Souffleur (mono étage)	4,08 m <sup>3</sup> /0,193 bar
Puissance électrique	115VAC @ 14 ampères 1610 Watts
Cordon d'alimentation à verrou rotatif (type SJO)	14/3 x 50' – 15,2 m
Garantie	12 mois (garantie limitée)

\*230 VAC/50 Hz - disponible sur demande

## Caractéristiques de l'appareil



FiberForce est construit en deux pièces et comprend des poignées intégrées. Il convient parfaitement à tous les chantiers et se transporte dans presque n'importe quel véhicule.



Un pratique raccord de boyau, qui se branche et se débranche en quelques secondes, est fourni avec chaque appareil FiberForce.



Les panneaux d'accès de chaque côté de l'appareil facilitent l'entretien.



Les boutons de mise en marche et d'arrêt commodément situés rendent l'usage plus simple durant l'insufflation.

## Options



Vanne à glissière

## Accessoires



Sac de rangement pour boyau



Générateur



Pivots à rotule pour boyau (2"-6") disponibles

Distribué par

Fabriqué par

*L'engagement Intec*

Fournir le meilleur équipement de l'industrie selon les normes les plus sévères tout en visant 100% de satisfaction.



1-800-666-1611

B. P. 579  
3771, rue Monarch  
Frederick, CO 80530, É.-U.

Sans frais : 1-800-666-1611  
Appels locaux : 303-833-6644  
Télécopieur : 303-833-6650  
www.inteccorp.com